

Ficha Técnica

BRAZO MÓVIL MONITOR HOSPITALARIO

FTBMMH-VI



Brazo móvil para monitores hospitalarios con alta funcionalidad y flexibilidad de movimientos, Cilindro flexi-gas que permite una elevación suave, dinámica y estable para dispositivos entre 4 y 12 kg.



Diseño robusto
y materiales
resistentes



Facilidad de
limpieza



Diseño modular
que facilita su
mantenimiento

BRAZO MÓVIL MONITOR HOSPITALARIO

► Características



Brazo de aluminio de alta resistencia y soporte en acero

Mesa adaptable a diferentes tipos de monitor

Manijas para fácil manipulación


Organización de cables

Canasta organizadora de accesorios



BRAZO MÓVIL MONITOR HOSPITALARIO

► Opciones de canasta



Metálica
Plastificada




Plástica

► Interfaz de montaje

Fijación y montaje a la medida*

Pared
Columnas
Riel horizontal
Riel vertical
Otros


*Sobre pedido




BRAZO MÓVIL MONITOR HOSPITALARIO

► Monitores compatibles


*Preguntar si no ve la opción que se requiere




Masimo




Zoncare




NK SVM 7601




EDAN M8




EDAN F3




NK Vismo




NK Eletro




Mindary T5




Mindary N12



Mindary EPM-10M



Contec 7000




Star 8000


BRAZO MÓVIL MONITOR HOSPITALARIO

► Monitores compatibles


*Preguntar si no ve la opción que se requiere




Drager Vista120




ROOT



IMEC-8




PHILIPS vs30



Otros

► Rango de movimientos




Vertical
245mm



Rotación
360°



Ángulo de inclinación
-7° +7°




Extensión
400mm

BRAZO MÓVIL MONITOR HOSPITALARIO

Medidas generales

(Unidad de medida en mm)



Ficha técnica

Nombre del producto	Brazo móvil para monitor hospitalario IB
Marca	Ideas Biomédicas S.A.S
Modelo	No aplica
Uso clínico	Brazo móvil para monitores de signos vitales
Nivel permitido de uso	Hospitalización, cirugía, UCI, UCE, UCP
Accesorios o consumibles	Revisar el Catálogo de Accesorios
Peso	6 kilos aproximadamente
Dimensiones externas	242 profundidad x 440 altura x 356 ancho (mm)
Dimensiones internas	No aplica
Capacidad de carga	20 kilos aproximadamente
Materiales	Acero con pintura electrostática, acero inoxidable, ABS
Garantía	12 meses. Aplica garantía extendida según términos de negociación
Mantenimiento	Anual. Requiere cambio de algunos componentes de desgaste mecánico
Condiciones de trabajo	Tempertura ambiente: 0° a 40° C Humedad relativa: ≤ 93%